



➤ SonoTrax II Pro

- Diseño Ergonomico, Compacto y Liviano.
- Con "Backlight" Luz de Fondo en la Pantalla.
- Indicador de Nivel de Bateria.
- Parlante Incluido.
- Operacion con Bateria de Litio Recargable 7.4VDC.
- Presicion el la Medicion y sonido mas claro.
- Transductor Ultrasonico a prueba de agua e Intercambiable hasta 6 horas de operacion continua.
- Autoapagado para el ahorro de energia.
- Grabación de audio.

Especificaciones Tecnicas

Pantalla: LCD de 45x25mm.

Rango: 50 ~ 210bpm.

Resolución: 1 bpm.

Tiempo de grabación: 240s.

Potencia de salida de audio: 0.5W.

Apagado automático: 1 minuto sin señal o sin operación.

Tamaño: 32 (profundidad) x 85 (ancho) x 138 (altura) mm.

Peso: 290 ± 5 g (incluyendo una batería).



Modelos	Sondas intercambiables	Pantalla	Grabador de audio	iluminacion	A prueba de agua	Auto deteccion de transductor	Estatus de batería	Indicador de batería baja	Recargable
<i>SonoTrax Lite</i>	<i>Si</i>	<i>No</i>	<i>No</i>	<i>No</i>	<i>Si</i>	<i>No</i>	<i>No</i>	<i>Si</i>	<i>No</i>
<i>SonoTrax Basic</i>	<i>Si</i>	<i>Si</i>	<i>No</i>	<i>No</i>	<i>Si</i>	<i>Si</i>	<i>No</i>	<i>Si</i>	<i>No</i>
<i>SonoTrax Basic A</i>	<i>Si</i>	<i>Si</i>	<i>No</i>	<i>Si</i>	<i>Si</i>	<i>Si</i>	<i>Si</i>	<i>Si</i>	<i>No</i>
<i>SonoTrax Pro</i>	<i>Si</i>	<i>Si</i>	<i>Si</i>	<i>Si</i>	<i>Si</i>	<i>Si</i>	<i>Si</i>	<i>Si</i>	<i>No</i>
<i>SonoTrax II</i>	<i>Si</i>	<i>Si</i>	<i>No</i>	<i>Si</i>	<i>Si</i>	<i>Si</i>	<i>Si</i>	<i>Si</i>	<i>Si</i>
<i>SonoTrax II Pro</i>	<i>Si</i>	<i>Si</i>	<i>Si</i>	<i>Si</i>	<i>Si</i>	<i>Si</i>	<i>Si</i>	<i>Si</i>	<i>Si</i>
Accesorios opcionales	<i>Batería recargable Li-ion, cargador, auriculares, bolsa de transporte, batería alcalina de 9 V, adaptador, batería Ni-MH, la sonda (2MHz, 3MHz, 4 MHz, 5 MHz, SA 1Hz)</i>								