



➤ XHZ-90

- Luz de fototerapia convencional
- Cabeza Ajustable
- Compatible con Todas las Incubadoras
- Modelos móviles y fijos: modelo fijo es especial montado en la incubadora de nuestra compañía.
- Temporizador de cuenta del tiempo de fototerapia
- Ángulo de módulo de la lámpara se puede ajustar
- Altura del módulo de la lámpara se puede ajustar

XHZ-90 ◀

Información Técnica

Configuración estándar

Modelo móvil: El indicador (incluyendo módulo de la lámpara, el panel de protección y contador de tiempo), botón de bloqueo, y el soporte móvil (incluyendo la barra de ajuste de altura, columna de la lámpara y soporte), y las ruedas

Especificaciones

- Fuente de alimentación: AC110V-120W 60Hz
- Máxima Potencia de salida: 100W
- Fuente de luz: fluorescente azul
- Espectro: 436nm
- La mayor irradiancia total de bilirrubina en la superficie efectiva:
 - > 1.4mw/cm² (XHZ-90 móviles)
 - > 0.7mw/cm² (XHZ-90 fija)
- La uniformidad de la irradiancia total de bilirrubina:
 - > 0.5 (XHZ-90 móviles)
 - > 0,4 (XHZ-90 fija)
- Longitud de onda de la luz azul: 420-470nm
- Vida útil de la fuente de luz: 2000 horas
- Ajuste el rango para el ángulo de la radiación del módulo de la lámpara:
0° - 60° arriba de la horizontal (Sólo para el modelo de móvil)
- Ajuste del rango de la altura del módulo de la lámpara: 1350mm-1650mm
(Sólo para el modelo de móvil)
- Incorporado en el rango del temporizador: 0-9999 hrs 59 min

Empaquetado

Paquete: cada unidad se embala como dos cajas de cartón

Dimensiones : 95.5cm x 65.5cm x 20.5cm

Peso bruto: 23 kg

